

## M58



DECT



Bluetooth



SmartLabel

Antibakterielles  
GehäuseShared Call  
Emulation  
(SCE)

Telefonbuch

OTA-  
Aktualisierung

## M58 - Snom's DECT-Business-Tischtelefon

Das M58 ist perfekt für Büroarbeitsplätze ohne zusätzliche VoIP-Verkabelung. Mit dem großzügigen 5"-Farbdisplay, dem neuen Design und dem antibakteriellen Gehäuse, steht dem Anwender ein vollwertiges Tischtelefon zur Verfügung. Alle Einstellungen erfolgen mittels Zero-Touch-Provisionierung zentral, die Software wird bei Bedarf drahtlos aktualisiert. Auf 8 dreifach-belegbaren LED-Tasten können neben Standardfunktionen auch die

Snom-eigene Anlagenfunktion-Emulation (Shared Call Emulation) programmiert werden. An einer M500 können so bis zu 16 Anrufe systemweit verteilt, gehalten und überwacht werden und das ganz ohne Programmierkenntnisse und unabhängig vom VoIP-Anbieter. Neben kabelgebundenen werden selbstverständlich auch Bluetooth-Kopfhörer unterstützt.

## Produktvarianten



M58 | EU | PN 00004631



M58 | UK | PN 00004632

## Grundlagen

- Produktinformation
  - DECT-Tischtelefon
  - Farbe: schwarz
  - Antibakterielles Gehäuse
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch

## Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (L × B × H, ca.)
  - 175 mm × 240 mm × 210 mm mit Standfuß
- Gewicht (ca.)
  - 1,051 kg mit Standfuß

## Display und Anzeigen

- Display
  - TFT Flüssigkristallanzeige (LCD), hintergrundbeleuchtet
  - Display-Diagonale: 5,0" (127 mm)
  - Auflösung: 480 × 272 Pixel
- 13 LED-Anzeigen
  - Anrufstatus-Anzeige: 1 rote LED
  - Benachrichtigung über verpasste Anrufe | Anzeige „Neue Sprachnachricht“ (MWI): 1 rote LED
  - Anzeige des Funktionstasten-Status: 8 zweifarbige LEDs (rot / grün)
  - Audiotasten-Statusanzeige: 3 LEDs (1 rote / 2 grüne)

## Tastatur und Funktionstasten

- Insgesamt 44 Tasten
- 12 Tasten (Standard-ITU-Telefontastatur)
- 5-Wege-Navigationstaste
- 4 kontextsensitive Funktionstasten

- 8 SmartLabel-Tasten (mit zweifarbiger LED)
  - Tastenbelegung von bis zu 24 Funktionen (8 Tasten × 3 Seiten)
- 5 dedizierte Audiotasten
  - Stummschalten (mit roter LED), Freisprechen (mit grüner LED), Headset (mit grüner LED), Lautstärke + / - (Wippe)
- 10 dedizierte Funktionstasten
  - OK, Abbrechen, Nachricht (mit roter LED), Telefonbuch, Wahlwiederholung, Anruflisten, Einstellungen, [Gegensprechen](#), Halten, Funktionstastenseite

## Audio-Funktionen

- Hörer mit Kabel
  - Hörgeräte-kompatibel (HAC)
- Freisprech-Modus
- [Headset-Anschluss](#)

## Schnittstellen und Anschlüsse

- Stromversorgung M58
  - Netzteil: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 150 mA | 5 V DC / 1 A
- Anschlüsse
  - Headset: RJ9-4P4C-Buchse
  - Netzteil: koaxiale Hohlstecker-Buchse
  - Hörer mit Kabel: RJ9-4P4C-Buchse
- Drahtlose Schnittstellen
  - DECT
  - Headset (Bluetooth): [Bluetooth](#)
- Sensoren
  - Verschleißfreier Gabelumschalter

## Benutzeroberflächen und Inbetriebnahme

- Einrichtung und Bedienung über menügesteuerte Telefon-Benutzeroberfläche
  - **Sprachen:** Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Griechisch, Russisch
- Lokalisierung
  - Zeitzone, Wählton

## Telefonbuch und Anrufaktionen

- Telefonbuch-Unterstützung
  - Internes Telefonbuch mit bis zu 200 Einträgen
  - LDAP (Server-basiertes Telefonbuch)<sup>1</sup>
  - Zentrales Telefonbuch auf der Basisstation mit bis zu 500 geteilten Einträgen<sup>1</sup>
  - XML-Telefonbuch Unterstützung<sup>1</sup>
- Abgehende Anrufe
  - Kurzwahl
  - Wahlwiederholung (über Liste der gewählten Nummern)
  - Anrufnummer-Übermittlung (CLIP)
  - **Gegensprechen**<sup>1</sup>
  - Rundruf<sup>1</sup>
- Eingehende Anrufe
  - **Anklopfen/Makeln**
  - Automatische Rufannahme
  - **Anrufweitchaltung**
- Aktive Anrufe
  - Mikrophon-Stummschaltung
  - Halten
  - **Anrufweiterleitung ohne Ankündigung**
  - **Anrufweiterleitung mit Ankündigung**
  - 2+1 lokale Telefonkonferenz

- Call-Barging<sup>1</sup>
- Anrufe parken / geparkte Anrufe heranholen<sup>1</sup>
- Weitere Funktionen
  - Anruflisten
  - Shared Call Emulation<sup>2</sup>
  - **Nebenstellenüberwachung (Besetzelampfenfeld), Anrufübernahme**<sup>1</sup>
  - Rundruf-Gruppen<sup>1</sup>
  - Gegensprech-Gruppen<sup>1</sup>

## DECT-Technologie und -Funktionen

- Standard: DECT
  - Authentifikation/Verschlüsselung zwischen Basisstation und Handgerät
  - Breitband-Audio
- Frequenzband: 1.880 - 1.900 MHz
- Ausgangsleistung: < 250 mW
- Abdeckung
  - Bis zu 50 m in Innenräumen
  - Bis zu 300 m im Außenbereich
- Weitere Funktionen
  - Drahtloses Software-Upgrade (SUOTA)
  - Automatische Anmeldung bei Nichtregistrierung
  - Synchronisierung von Datum und Uhrzeit über die Basisstation

## Netzwerktechnologien

- **Bluetooth**
  - Headset-Profil (HSP)
  - Reichweite (ca.): 10 m

## Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C

## Packungsinhalt

- Hardware
  - DECT-Tischtelefon M58
  - Netzteil
  - Standfuß
  - Hörer mit Kabel
- Dokumentation

- Kurzanleitung

## Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- Basisstationen
  - M500 (PN 00004628)
- Netzteil
  - EU: M58 PSU (PN 00004642)
  - UK: M58 PSU (PN 00004643)

<sup>1</sup> Funktion nur verfügbar, wenn die Mobilteile mit dem M500 gekoppelt sind

<sup>2</sup> Shared Call Emulation: Snom-eigene Implementierung von Anlagen-Features wie Leitungsüberwachung, Anrufan- und übernahme, sowie Halten/Zurückholen

## Serien-Überblick



M500



M55



M58

## Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Herstellergarantie](#) | [Typengenehmigung](#)

Snom ist eine registrierte Marke der Snom Technology GmbH und ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Japan, China und anderen Regionen und Ländern. Soweit nicht anders angegeben, sind alle in diesem Dokument genannten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Dies gilt insbesondere für Produktnamen. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument beinhalteten Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung verändert werden. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.