

M6



DECT



Kompatibel mit
Einzelzellensystemen



Multizell-kompatibel



Plug & Play

M6 - Snom's skalierbare Lösung für das KMU-Businessumfeld

Der M6 DECT-Repeater ist dazu geeignet, die Reichweite Ihrer DECT-Basisstationen, ob im Multizellbetrieb oder als einzelne Basis, über mehrere Stockwerke oder über weitläufige Gebäude ohne LAN Anschluss zu erweitern. Der Repeater erweitert die Sende- und Empfangsreichweiten von DECT-Basisstationen und -Mobilteilen und überbrückt

Abdeckungslücken. Dadurch wird ein optimales drahtloses Netzwerk geschaffen, das freie Beweglichkeit zwischen den einzelnen Stationen ohne Gesprächs- oder Qualitätsverlust ermöglicht. Der M6 DECT-Repeater unterstützt alle Single- und Multizellsysteme, wie M300, M400, M700, M900.

Produktvarianten



M6 | EU | PN 00004638



M6 | UK | PN 00004639



M6 | US-Version | PN 00004640

Grundlagen

- Produktinformation
 - DECT-Repeater
 - Farbe: weiß
 - Kompatibel mit Snom DECT-Multizell-Systemen
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch, Wandaufhängung
- Antennendiversität: 2 interne omnidirektionale Antennen
- Kaskadierung von bis zu 6 Repeatern

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (H x B x T, ca.)
 - 112 mm x 90 mm x 36 mm
- Gewicht (ca.)
 - DECT-Repeater: 120 g
 - Netzteil: 60 g

Anzeigen und Tasten

- Anzeige verschiedener Statusinformationen: 1 zweifarbige LED
- 1 dedizierte Funktionstaste: Zurücksetzen

Schnittstellen und Anschlüsse

- Stromversorgung M6
 - Netzteil: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5.5 V DC / 300 mA
- Anschlüsse
 - Netzteil: koaxiale Hohlstecker-Buchse
- Drahtlose Schnittstellen
 - DECT¹

DECT-Technologie und -Funktionen

- Standard: DECT (DSAA2)¹
 - Authentifikation/Verschlüsselung zwischen Basisstation und Handgerät
 - Nahtlose Gesprächsübergabe
 - 12 Zeitschlitz
 - Empfindlichkeit: -92 dBm
- Frequenzband
 - Europa: 1.880 - 1.900 MHz
 - Lateinamerika: 1.910 - 1.930 MHz
 - USA: 1.920 - 1.930 MHz
- Abdeckung
 - Bis zu 50 m in Innenräumen
 - Bis zu 100 m im Außenbereich
- Gleichzeitige Gespräche pro Repeater
 - HD-Audio-Gespräche: bis zu 2
 - SD-Audio-Gespräche: bis zu 4
- Weitere Funktionen
 - Zero-Touch-Installation
 - Automatische Anmeldung bei Nichtregistrierung

Packungsinhalt

- Hardware
 - DECT-Repeater M6
 - Netzteil
 - Netzteilclips: EU, UK, USA
- Dokumentation
 - Kurzanleitung

Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- DECT-Basisstation
 - M300 (EoS, FW > 530.9) (PN 00003986)
 - M400 (PN 00004587)
 - M700 (EoL, FW > 530.9) (PN 00003928 PN 00003929)
 - M900 (PN 00004426)
 - M900 outdoor (PN 00004478)
- DECT-Mobilteil

- M25 (PN 00003987)
- M30 (PN 00004607)
- M65 (EoS) (PN 00003969)
- M70 (PN 00004423)
- M80 (PN 00004423)
- M85 (PN 00004189)
- M90 (PN 00004425)



M300 (EoS)



M400



M700 (EoL)



M900



M900 Outdoor



M25



M30



M65 (EoS)



M70



M80



M85



M90

¹ DECT-Geräte für die Vereinigten Staaten und Kanada werden als DECT 6.0 vermarktet

Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Typengenehmigung](#) | [Herstellergarantie](#)

Snom ist eine registrierte Marke der Snom Technology GmbH und ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Japan, China und anderen Regionen und Ländern. Soweit nicht anders angegeben, sind alle in diesem Dokument genannten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Dies gilt insbesondere für Produktnamen. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument beinhaltenen Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung verändert werden. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.