

**WorkForce 5** ist ein Bürotelefon für Mitarbeiter. Dank der integrierten Collaboration-Funktion ist es perfekt geeignet, Ihre Effizienz zu steigern und die Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter zu überwachen.

## HIGHLIGHTS

- 2.8-Zoll-Farbdisplay, 320\*240
- USB 2.0 Port x1: Standard A
- USB Headset-kompatibel
- USB Bluetooth Dongle Konnektivität
- Kompatibel mit Opus
- WiFi Dongle-fähig
- Monitoring des Anwesenheitsstatus
- Bild des Anrufers
- Dual Gigabit Port 10/100/1000
- PoE IEEE 802.3af
- Integrierter PoE
- Audio HD Breitband
- Max. 21 BLF-Tasten (2 Seiten)
- Visual / Audio BLF
- 802.3az Green Ethernet



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Telefon & PBX

- Anwesenheitsstatus
- Benachrichtigung bei Neuer Voicemail / Verpasstem Anruf / Neuem Anruf
- Online-Zugriff auf Telefonbücher der Telefonanlage
- Synchronisation der Anruflisten und der Benachrichtigungen verpasster Anrufe
- Klingeltöne der TK-Anlage
- Gegensprechanlage, Paging, Kurzwahl, Halten, Dreierkonferenz; Wahlwiederholung, Stummschaltung, Rufumleitung, Rufübernahme, Gruppen-Rufübernahme, Musik in der Warteschleife
- Mehrsprachig

### Audio

- HD-Audio mit Breitband-Codec G.722, Opus
- Schmalband Codec G.711a, G.729
- HD Lautsprecher
- Vollduplex Echo-Unterdrückung

### Sicherheit & Netzwerk

- SIP2.0 über TLS; QoS; VLAN; RTP/RTCP
- SRTP

### Unterstützte Headsets

- RJ-9-Port, USB-Port
- MonoLED, DuoLED
- Headsets von Drittherstellern: <https://wildix.atlassian.net/wiki/x/DhTOAQ>

### Physische Eigenschaften

- 21 BLF Tasten (3 Seiten)
- 2.8" 320x240 Farbdisplay
- 1 x RJ9 Headset-Port; 1 x RJ9 Handset-Port; USB2.0 Port x1: Standard A für ein USB Headset und WorkForce WiFi Dongle (als HWaaS erhältlich)
- 802.3az Green Ethernet
- Optionales Netzteil (Code: PS-5V2A): Input AC 100-240 V; Output DC 5 V/ 2 A; Max. Stromverbrauch: 6.3W
- PoE IEEE 802.3af
- 2 x RJ45 10/100/1000 Mb Ethernet-Ports
- Verpackungsgröße: 307\*258\*71 mm
- Betriebstemperatur: 32~113 °F, 0~45°C; Lagertemperatur: -22-140 °F, -30~60°C; Luftfeuchtigkeit: 10~95% (nicht kondensierend)

VoIP Telefon Datenblätter:

