

WelcomeConsole 5 eignet sich perfekt für die Überwachung einer großen Anzahl von Kollegen und die Bearbeitung eines mittleren bis hohen Anrufvolumens.

HIGHLIGHTS

- 4.3-Zoll-Farbdisplay, 480*272
- 2x3.5" seitliches Farbdisplay
- Dual Gigabit Ports 10/100/1000
- Max 106 BLF Tasten, inkl. Seitliche Displays, visuelle / Audio-BLF
- Synchronisation des Anrufverlaufs
- Monitoring Anwesenheitsstatus
- Bild des Anrufers
- Breitband HD Audio
- USB-Audio-Schnittstelle für Headset
- PoE IEEE 802.3af
- 802.3az Green Ethernet
- Integriertes Bluetooth 4.2
- WiFi Dongle-fähig



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Telefon & PBX

- Anwesenheitsstatus
- Benachrichtigung bei Neuer Voicemail / Verpasstem Anruf / Neuem Anruf
- Online-Zugriff auf Telefonbücher der Telefonanlage
- Synchronisation der Anruflisten und der Benachrichtigungen verpasster Anrufe
- Gegensprechanlage, Paging-Funktion, Schnellwahl, Anruf halten, Dreierkonferenz, Wahlwiederholung, Stummschaltung, Rufweiterleitung, Rufübernahme, Gruppenrufübernahme, Musik in Warteschleife
- Mehrsprachig

Audio

- HD-Audio mit Breitband-Codec G722, Opus
- Schmalband-Codec G.711a, G.729
- HD Lautsprecher
- Vollduplex Echo-Unterdrückung

Sicherheit & Netzwerk

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP
- SRTP

Headset Optionen

- RJ-9-Port, USB-Port, Bluetooth
- MonoLED, DuoLED
- Drittanbieter-Headsets: <https://wildix.atlassian.net/wiki/x/DhTOAQ>

Physische Eigenschaften

- 106 BLF Tasten: 10 auf dem Hauptdisplay, 16 BLFs x 2 Ebenen x 3 Seite an den seitlichen Bildschirmen
- 4.3" Hauptfarbdisplay, 480*272; 2x3.5" seitliche Farbdisplays
- 1 x RJ9-Port für Headset; 1 x RJ9-Port für Mobilteil; 1 x USB-Port
- WelcomeConsole optionaler Power Adapter (Code: PS-5V2A): Input AC 100-240 V; Output DC 5 V / 2 A
- Max Stromverbrauch: 9W
- 2 x RJ45 10/100/1000Mb Ethernet-Ports
- 802.3az Green Ethernet
- PoE IEEE 802.3af
- Verpackungsgröße: 323*301*71 mm
- Betriebstemperatur: 32~113 °F, 0~45°C; Lagertemperatur: -22-140 °F, -30~60°C; Luftfeuchtigkeit: 10~95%

VoIP Telefon Datenblätter:

