

W-AIR LifeSaver ist das DECT-Telefon, das konzipiert wurde, um Ihre Mitarbeiter und Ihr Business zu schützen.

## FEATURES – W-AIR LIFESAVER

- 2-Zoll-Display 176x220 Pixel
- Presence
- HD Breitband-Audio
- Vibrationsalarm
- Bluetooth 4.0
- Integrierte Telefonverzeichnisse
- CAT-ix
- Freisprechlautsprecher
- PTT (Push-to-Talk)\*
- Personen-Notsignalisierung
- Alarmtaste und Zugschnur
- IP65



W-AIR LifeSaver

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN – W-AIR LIFESAVER

### DECT

Maximale Sendeleistung  
EU: 250mW (24.0dBm)  
US: 100mW (20.0dBm)

Frequenzbänder:  
1880 – 1900 MHz (EU)  
1920 – 1930 MHz (US)

Reichweite:  
Innenräume: 50m  
Draußen: 300m

Zwei Antennen, schneller Diversity-Empfang

Unterstützt Verschlüsselung

Bis zu 10 DECT-Netzwerk-Registrierungen

### AUDIO

G722 Breitband Codec  
HD-Audio Freisprechlautsprecher  
HAC-konform (TIA-1083)  
Geräuschunterdrückung durch die Verwendung von 2 Mikrofonen  
Lautsprecherlautstärke: >=100dBspl  
Lautsprecher unempfindlich gegen Metallspäne

### DISPLAY

2-Zoll TFT-Farbdisplay 176x220 Pixel  
Mehrsprachig

### KEYPAD

Insgesamt 28 Tasten  
3 Softkeys, 3 Seitentasten  
1 Alarm-Taste an der Oberseite  
Abnehmen / Auflegen-Tasten

### HEADSET-OPTIONEN

3,5mm Klinkenbuchse  
Bluetooth 4.0  
Kompatible Headsets: WHS-MONO, WHS-DUO, WHS-BT  
Drittanbieter-Headsets: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

### KLINGELTÖNE

Lautstärke regelbar, Lautlos-Betrieb möglich  
Einstellbare Warnsignale (niedriger Batteriestand, niedriger Signalempfang)  
Freisprechmodus (Lautsprecher)  
Vibrationsalarm

### ALARME

Alarm-Taste, Zugschnur, Totmannalarm, Lauf-Alarm, Alarm bei Regungslosigkeit

### ANRUF-FEATURES

PBX-Telefonverzeichnis  
Lokales Telefonverzeichnis mit 250 Einträgen  
Anklopfen, Anruf halten, Telefonkonferenz, Makeln  
PTT (Push-to-Talk)  
Bis zu 2 Kanäle / Anrufe

### GRÖSSE UND GEWICHT

Maße: 152 x 48 x 28mm  
Gewicht: 175g

### LEISTUNGSDATEN

Gesprächszeit: 17h(Schmallband), 12h(Weitband)  
Standby-Zeit: 200 Stunden  
Ladedauer: 6 Stunden  
Ladezustand: +5°C bis 40°C

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP65-konform; Stoßfest  
Verbesserter ESD-Schutz: 8kV Kontakt und 16kV Luft  
Betriebstemperatur: -15 bis 55°C  
Relative Luftfeuchtigkeit: 20% - 80%

### ZUVERLÄSSIGKEIT

Fallhöhe: 2m über Betonboden  
Falltest: 1000 x 0,5m  
Keypad-Lebensdauer: 100.000 Tastendrucke  
Keypad-Abrieb: 70 RCA-Zyklen

### KONFORMITÄT

Funk: EN 301 406  
EMV: EN 301 489-1 EN 301 489-6  
Sicherheit: EN 60950-1; FCC part 15

### ZUBEHÖR

Gürtelclip enthalten

W-AIR datasheets:

