

M10 SC



Clavier rétro illuminé



Longue durée en veille



Mise à jour OTA



Clip de ceinture

Le Snom M10 SC : Combiné DECT idéal pour TPE & SOHO

Le M10 SC offre une fonctionnalité d'appel essentielle en combinaison avec des fonctions professionnelles, par ex. communiquer ou transférer des appels en plus d'une qualité audio cristalline. Ce téléphone DECT avancé est doté d'un grand écran et d'un clavier rétroéclairé. Sa batterie puissante permet jusqu'à 9 heures d'autonomie en conversation ou une semaine en veille - vous ne manquerez aucun appel !

En association avec la station de base M100 SC, jusqu'à dix combinés M10 SC peuvent être enregistrés et jusqu'à 6 appels téléphoniques SIP peuvent être passés en même temps. Les 4 touches de fonction LED sont librement programmables et prennent en charge le partage d'appel indépendant du fournisseur VoIP avec d'autres M10, grâce à la fonction unique d'émulation d'appels partagés de Snom !

Spécifications techniques

Base

- Couleur noir
- Possibilité de montage mural
- Numéros de produit
 - M10 SC | Combiné DECT | UE et Royaume-Uni | PN 00004452
 - M110 SC | Bundle M10 SC / M100 SC | UE et Royaume-Uni | PN 00004610

Dimensions et poids

- Dimensions (H x L x P, env.)
 - Combiné: 173 mm x 49 mm x 27 mm
 - Chargeur: 54 mm x 76 mm x 82 mm
 - Combiné avec chargeur: 186 mm x 76 mm x 82 mm
 - Boîte cadeau: 182 mm x 131 mm x 61 mm
- Poids (environ)
 - Combiné: 195 g
 - Boîte cadeau: 299 g

Affichage et indicateurs

- Affichage, monochrome, Rétro éclairage (bleu / blanc), graphique
 - 1,8" taille de l'écran (diagonale)
 - Résolution de 90 x 65 pixels
- 5 indicateurs LED
 - 1 LED rouge pour l'indication d'attente de message (MWI), 4 LED vert pour une indication de la clé de fonction

Touches

- 29 touches physiques
 - Clavier de téléphone ITU standard : 12 avec touche étoile et astérisque, rétro-éclairé
 - Touche de navigation 2 voies (DIR / CID)
 - 2 touches de fonction contextuelles
- Touches de fonction programmables
 - 4 clés avec LED vert
- 4 touches audio dédiées avec LED
 - Muet, Haut-parleur, Volume +, Volume -
- 5 touches de fonction dédiées
 - Annuler, Menu / Sélectionner, Mise en attente des appels, Touche Bis, Interphone
- Caractéristiques associées
 - Verrouillage du clavier
- Configuration et configuration via une interface utilisateur pilotée par menu (PUI)
 - Langues

Interfaces et connexions

- M10 options d'alimentation
 - Adaptateur secteur : Chargeur 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 6 V CC / 100 MA
- Combiné
 - Amovible, rechargeable 2.4 V / 550 mAh (NI-MH) batterie, jusqu'à 7 jours d'autonomie en veille, jusqu'à 9 heures d'autonomie en conversation
- Interfaces câblées
 - 1 connecteur coaxial pour l'adaptateur secteur
 - 2,5 mm jack téléphonique standard connectique de casque filaire
- Interfaces sans fil
 - DECT

Gestion du répertoire et fonctionnalités d'appel

- Jusqu'à 2 appels simultanés
- Gestion du répertoire
 - LDAP (annuaire téléphonique basé sur un serveur)
 - Annuaire local avec jusqu'à 500 entrées
 - Annuaire central sur la base avec jusqu'à 1 000 entrées partagées
 - Supporte les listes de contacts XML
- Caractéristiques de l'appel sortant
 - Numérotation rapide (10 entrées)
 - Touche Bis
 - Identification d'appels entrants (CLIP)
 - Interphone entre les combinés DECT²
- Caractéristiques des appels entrants
 - Réponse automatique
 - Déviation d'appel
 - Mode ne pas déranger (DND)
- Caractéristiques des appels connectés
 - Fonction micro muet
 - Mise en attente des appels
 - Transfert d'appel direct
 - Transfert d'appel avec message
 - Transfert d'appel externe / interne entre les combinés DECT²
 - Conférence réseau multi-canaux
 - 3 voies conférence locale
- Caractéristiques associées
 - Historique des appels, filtrés en plusieurs sections 200 ratés, reçus, appels composés
 - Minuterie d'appel (Durée d'appel)
 - Shared Call Emulation
 - Correspondance du livre téléphonique pour les appels entrants et sortants

Spécifications techniques

Dispositifs audio et caractéristiques

- Mode récepteur
 - HD audio
- Mode haut-parleur
 - HD audio
 - Full duplex

Contenu de la boîte

- Unité Combiné DECT
- Berceau de chargement
- Adaptateur secteur
- Clip de ceinture
- Guide d'installation rapide (QIG)

¹ Caractéristiques et fonctionnalités peuvent varier, en fonction du fournisseur de services SIP et / ou de la plate-forme de système de téléphonie SIP

² Fonction uniquement disponible lorsqu'il est associé au M100 SC

Aperçu de la gamme



M100 SC



M10 SC



M110 SC

Responsabilités

Pour plus d'informations sur le produit, visite : [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Informations de garantie](#)

© 2022 Snom Technology GmbH. Tous droits réservés

Snom est une marque déposée de Snom Technology GmbH en Allemagne, aux Etats-Unis, et dans d'autres régions et pays. Sauf indication contraire, toutes les marques mentionnées dans ce document, en particulier les noms de produits, sont des marques protégées de Snom Technology GmbH. Tout autre nom de produit ou de société est la propriété de ses détenteurs respectifs. Snom se réserve le droit de modifier les fonctionnalités des produits mentionnés dans ce document sans avertissement préalable. Snom décline toutes responsabilités en cas d'erreurs survenues lors de l'impression du document.