

W-AIR Office est un téléphone DECT à grande itinérance qui améliore la productivité de votre bureau.

CARACTERISTIQUES - W-AIR OFFICE

- DECT CAT-iq
- Écran TFT 2 " (240 x 320)
- Présence
- Haut-parleur
- Bouton d'alarme sur le dessus du combiné
- Audio large bande HD
- Conception renforcée
- PTT (push to talk)
- Bluetooth 5.1



W-AIR Office

SPECIFICATIONS TECHNIQUES- W-AIR OFFICE

DECT

Puissance de transmission maximale :

UE : 250mW (24.0dBm)

US : 100mW (20.0dBm)

Bandes de fréquence :

1880 – 1900MHz (UE)

1920 – 1930MHz (US)

Cryptage

Deux antennes, diversité rapide

10 inscriptions système

Portée :

Interne : 50m

Externe : 300m

AUDIO

Codec large bande G722

Codec G726 à bande étroite

Haut-parleur audio HD

Réduction du bruit

Conformité HAC (TIA-1083)

Haut-parleurs insensibles aux copeaux métalliques

AFFICHAGE

Ecran 2 " 240 × 320 pixels TFT 64k

LED MWI 3 couleurs

Multilingue

CLAVIER

28 touches au total, touche de navigation à 5 directions comprise

3 touches programmables, 3 touches latérales

1 touche d'alarme sur le dessus

Touches de décrochage et raccrochage

OPTIONS DU CASQUE

Prise casque 3,5 mm

Casques compatibles : WHS-MONO, WHS-DUO, WMS-BT

Casques tiers : <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

SONNERIES

20 mélodies polyphoniques, 6 niveaux

Contrôle du volume, mode silencieux

Alerte réglable (batterie faible, faible couverture)

Mode mains libres (haut-parleur)

Vibreur

W-AIR datasheets:



FONCTIONS D'APPEL

Répertoire téléphonique PBX

Présence des collègues dans l'annuaire

Répertoire local avec 250 entrées

Rappel, composition abrégée, appel en attente, interception d'appel, conférence téléphonique, échange d'appel

PTT (Push to talk)

2 canaux maximum / appels simultanés

TAILLE ET POIDS

Dimensions : 117 x 46 x 20.7mm

Poids t: 86g

PERFORMANCE ENERGETIQUE

Temps de conversation : 17h(NB), 12h(WB)

Temps d'attente : 200 heures

Temps de charge : 6 heures

Conditions de charge : +5°C to 45°C

Type de batterie : Lith Ion

ENVIRONNEMENT

Boîtier : IP50 dans la zone LCD

Tests aux chocs

ESD amélioré : contact 8kV et air 16kV

Températures de fonctionnement : -10 à 55 °C

SPÉCIFICATIONS DE FIABILITÉ

Hauteur de chute : 2m sur sol en béton

Test de culbutage : 1000 x 0.5m

Durée de vie du clavier : 200 000 presses

Abrasion clavier : 75 cycles RCA

ACCESSOIRES

Clip ceinture inclus